

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION!

# AirGap 60/5

## Återströmningsskydd – Frekvensstyrd

AirGap 60/5 återströmningsskydd kategori 5 typ AB är typgodkänd enligt SS-EN 1717. Installationen är snabb och enkel. Modellen är golvplacerad eller väggmonterad och kräver minimalt med utrymme.

AirGap återströmningsskydd finns i 7 länder och är testad i mer än 120 miljoner driftstimmar!

**Vi har levererat brutet vatten sedan 1994.**

### Produktspecifikation Airgap 60/5

Arbetsstryck	60 l/min vid 5 Bar
Max tryck ut	6.2 Bar
Max flöde ut	120 l/min
Vikt (tom)	50 kg
Höjd	1050 mm
Bredd	520 mm
Djup	330 mm
Volym	118 liter
Tank i syrafastplåt	EN 1.4404
Vatten in	Magnetventil Bürkert 5282 NC R20, 3/4" mjukstängande
Vatten ut	Kulventil R25, 1" inv
Frekvensomformare	Vacon
Alarm	Överfyllnad-, breddning och pumpalarm
Torrkörningsskydd	Ja
Pump (invändig)	1,1 kW, (3-fas)
Tryckslagsdämpare	Ja
Tryckgivare	Danfoss
Spänning	3X400V eller 3x230V
Märkström	3.1A eller 5,4A
Placering	Golvplacerad i frostfritt våtrumme med fungerande golvbrunn
Golvstativ	Tillval: Golvstativ med justerbara fötter



**AirGap 60/5 levereras komplett och testkörd från fabrik.**

Förmonterad 3-fas pump(invändig), mjukstängande magnetventil, kulventil och frekvensstyrd pump. Invändigt monterad rostfri pump ger låg ljudvolym och skydd mot aggressiv omgivande miljö.

Lämplig att använda där kontinuerliga vattenuttag sker t.ex i djurstallar med vattenkoppar, kylvatten för pumpar.

FORHANDLER I NORGE

Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge  
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

 **FROSTER**  
PROSESSPUMPER OG ENGINEERING

# RADONETT

Box 64, 795 21 Rättvik, Sweden

www.radonett.com

info@radonett.com

tel 0248-107 00