

UTSTYRSBESKRIVELSER IHT NS-EN-1717

Generell beskrivelse kategori 5, AB-modul:

Kabinett montert komplett AB-modul ("Luftgap/brutt vannspeil") iht NS-EN 1717 for kategori 5, Kompakt design,

AirGap 60/5-Kapasitet 60 l/m ved arb.trykk 5 bar. (pumpestasjon liten)

AirGap 75/5-Kapasitet 75 l/m ved arb.trykk 5 bar. (pumpestasjon liten)

AirGap 120/5 Kapasitet 120 l/m ved arb.trykk 5 bar. (pumpestasjon liten)

AirGap 150/5 Kapasitet 150 l/m ved arb.trykk 5 bar. (pumpestasjon stor)

AirgaP 150/10 Kapasitet 150 l/m ved arb.trykk 10 bar. (pumpestasjon / rensanlegg)

AirGap 250/6 Kapasitet 250 l/m ved arb.trykk 6 bar. (pumpestasjon / rensanlegg)

AirGap 500/6 Kapasitet 500 l/m ved arb.trykk 6 bar. (pumpestasjon / rensanlegg)

AirGap 1000/6 Kapasitet 1000 l/m ved arb.trykk 6 bar. (store rensanlegg)

Formontert myktstengende magnetventil og grovfilter.

M/frekvensstyrt pumpe for variabelt konsum (opsjon på 60-120-150 modellene, standard på 250 og over)

Styrekort-regulert pumpe, nivåmåler, tørrkjøringsvakt og pulsdemper Innmontert i syrefast stål Aisi 316(SS2348) kabinett. Syrebeiset sveiseflater. Formontert kuleventil for tilpasning av kapasitet. Justerbare føtter(for 250-500-modellene, opsjon for 60-75-120-150)

Plassbesparende hjørnemodell som opsjon for 60-75-120-150 modellene.

Som type Froster Radonett AirGap eller tilsvarende.

For avløppspumpestasjoner:

Anbefalt brukt med tilhørende spylespiss Froster - BPS25M(for 60-75 eller BPS25L for 120-150 – gir ekstra effektiv spyling av smuss og fett)



Froster AS
Sandviksveien 30
N – 5035 Bergen
NORWAY

Phone / fax
Phone +47 55 36 58 55
Fax +47 55 21 51 60
Mobil +47 90 92 50 91

Reg.No
981 876 393
www.froster.no
E-mail : post@froster.no

Bank
8601 42 10727
Danske Bank ASA