

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION!

AirGap 150/5

Återströmningsskydd – Pumpstationsmodell

AirGap 150/5 återströmningsskydd kategori 5 typ AB är typgodkänd enligt SS-EN 1717. Har dubbla pumpar för extra säkert och redundans! Installationen är snabb och enkel. Modellen är golvplacerad eller väggmonterad och kräver minimalt med utrymme.

AirGap återströmningsskydd är baserad på vår radonavskiljarkonstruktion som idag finns i 7 länder och är testad i mer än 120 miljoner driftstimmar!

Vi har levererat brutet vatten sedan 1994.

Produktspecifikation Airgap 150/5

Arbetstryck	150 l/min vid 5 Bar
Max tryck ut	7,4 Bar
Max flöde ut	240 l/min
Vikt (tom)	73 kg
Höjd	1 030 mm
Bredd	670 mm
Djup	330 mm
Volym	170 liter
Tank i syrafastplåt	EN 1.4404
Vatten in	Magnetventil Bürkert 5282 NC R25, 1", mjukstängande
Vatten ut	Kulventil förmonterad R32, 1 1/4" inv
PLC	Telemecanique
Frekvensomformare	Tillval. Vacon
Alarm	Överfyllnad- och pumpalarm
Torrkörningskydd	Ja
Pumpar (invändiga)	2 * 1500 W
Tryckslagsdämpare	Ja
Pressostat	Telemecanique
Spänning	3*400V eller 3*230V
Märkström	7A eller 12,2A
Placering	Golvplacerad i frostfritt våtutrymme med fungerande golvbrunn



AirGap 150/5 levereras komplett och testkörd från fabrik.

Dubbla invändigt förmonterade 3-fas pumpar ger extra säkerhet och redundans, mjukstängande magnetventil, tryckslagsdämpare, kulventil, injusterad tryckströmbrytare och styrskåp med PLC-styrning av pump. Invändigt monterade rostfria pumpar ger låg ljudvolym och skydd mot aggressiv omgivande miljö.

FORHANDLER I NORGE

Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

F **FRÖSTER**
PROSESSPUMPER OG ENGINEERING

RADONETT

Box 64, 795 21 Rättvik, Sweden
www.radonett.com
info@radonett.com
tel +46 (0)248-107 00