

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION!

Hörnmodell AirGap 75/5

Återströmningsskydd för pumpstationer

Hörnplacerad Radonett AirGap 75/5 återströmningsskydd i kategori 5 typ AB. Typgodkänt enligt NS-EN 1717. Installationen är snabb och enkel. Modellen är golvplacerad eller väggmonterad och kräver minimalt med utrymme. Utmärkt för trånga pumpstationer.


Återströmningsskyddet är baserat på vår radonavsiljarkonstruktion som idag finns i 7 länder och är testad i mer än 100 miljoner driftstimmar!

Vi har levererat brutet vatten sedan 1994.

Produktspecifikation

Hörnmodell Radonett Airgap 75/5

Arbetstryck	75 l/min vid 5 Bar
Max tryck ut	7.4 Bar
Max flöde ut	120 l/min
Vikt (tom)	56 kg
Höjd	1 130 mm
Väggsida 1	495 mm
Väggsida 2	450 mm
Volym	128 liter
Tank i syrafastplåt	EN 1.4404
Vatten in	Magnetventil Bürkert 5282 NC R20, 3/4", mjukstängande
Vatten ut	Injusteringsventil förmonterad R25, 1" inv
Styrkort	Ja
Frekvensstyrning	Tillval: Vacon
Alarm	Överfyllnad- och pumpalarm
Torrkörningsskydd	Ja
Pump (invändig)	1,5 kW, (3-fas)
Tryckslagsdämpare	Ja
Pressostat	Telemecanique
Spänning	3x230V (3x400V)
Märkström	6,1A (3,5 A)
Placering	Hörnmontage på vägg eller golv- placering. Frostfritt våtutrymme med fungerande golvbrunn



Radonett AirGap 75/5 levereras komplett och testkörd från fabrik. Förmonterad 3-fas pump(invändig), mjukstängande magnetventil, tryckslagsdämpare, injusterad tryckströmbrytare, styrkort för styrning av pump och uttag av driftsinformation och invändigt monterad rostfri pump som ger låg ljudvolym och skydd mot aggressiv omgivande miljö.

FORHANDLER I NORGE

Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

 **FROSTER**
PROSESSPUMPER OG ENGINEERING

RADONETT

Box 64, 795 21 Rättvik, Sweden
www.radonett.com
info@radonett.com
tel +46-(0)248-107 000